



潍坊汇众机电设备有限公司

LED 烘箱

产品详细介绍:

1、工作室尺寸: 根据用户要求定做
2、外型尺寸约: 根据用户要求定做
3、温度范围: 室温 0~300℃,此范围内任意温度可调
4、内胆材料: 采用 1.2mm 厚度 SUS304 拉丝不锈钢板制作
5、外墙材料: 采用 1.2mm 厚度 A3 冷压碳钢板制作
6、涂装涂料: 外墙采用环保自干漆(锤纹漆), 颜色为绿色
7、保温材料: 高效硅酸铝纤维隔热层,保温性能好
8、底部材料: 埋入式凹槽两条,采用 12#槽钢加固,方便小车进出,采用 12# 轨道钢。
9、温控装置: 智能温控仪表,自动恒温控温,精度±2℃
10、电机功率: 根据用户要求定做功率
11、进气系统: 数量 2 个,口径 60 毫米。一体控制调节风量。
12、排气系统: 数量 1 个,口径 120 毫米。可安装接口到车间外面
13、测温装置: 一支不锈钢铠甲 PT100 铂电阻温度传感装置,测温精确。
14、加热元件: 不锈钢管状电加热器,安装于箱体两侧风道内
15、报警装置: APT/AD16 型声光报警,恒温时间结束报警提示,可开关。
16、电流电压: 220V 或 380V/50HZ 三相四线。
17、电器元件: 全部采用浙江正泰。
18、根据客户要求制作一部由角钢及槽钢制作的推车,表面采用 1.2 毫米厚度 SUS304 拉丝不锈钢板制作。
19、专业定制各类工业用途烘箱,工作室容积根据箱体大小测算

产品特点

常规功能	
	热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源
	LED 双数显智能仪表控温, PID 演算, 自动控制、恒温, 操作简单, 控温精准
	1 秒~99.99 小时任意设定时间, 时间到达后自动停止加热,

公司地址: 山东省潍坊市坊子区凤凰大街东首

电话: 0536-7626761

自动传真: 0536-7636761

技术热线: 13021551928

网址: www.wfhuizhong.com

潍坊汇众机电设备有限公司

	并蜂鸣报警
	烘箱坚固耐用，可一天 24 小时恒温工作
按需定制	可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、最高温度、升温速度、承重量、搁架方式与层数，且未必增加额外费用
可升级功能	
	超温保护装置，防止温控失灵持续升温，保障烘烤的物品安全
	打印温度记录
	排风口可装配抽风装置
	电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群

技术指标:

型号	电压	功率 KW	工作温度范围 (°C)	控温灵敏度°C	电机功率 W	工作室尺寸
						MM
						高×宽×深
PG-881-0	220V	1.5	室温~300	±5	40	300×300×250
PG-881-1	220V	3	室温~300	±5	40	450×450×350
PG-881-2	220V	3.6	室温~300	±5	40	550×550×450
PG-881-3	220V	4.6	室温~300	±5	40	750×600×500
PG-881-4	380V	9	室温~300	±5	180	1000×800×800
PG-881-5	380V	12	室温~300	±5	370	1000×1000×1000
PG-881-6	380V	15	室温~300	±5	750	1200×1200×1000
PG-881-7	380V	18	室温~300	±5	750	1500×1200×1000
PG-881-8	380V	21	室温~300	±5	1100	1500×1500×1200

公司地址: 山东省潍坊市坊子区凤凰大街东首

电话: 0536-7626761 自动传真: 0536-7636761 技术热线: 13021551928 网址: www.wfhuizhong.com